

MZ Platform アプリケーションビルダー - Z:\MZ platform 実習4用のアプリケーション*デバッガの検証.mzax

ファイル 編集 アプリケーション オプション ヘルプ

コメント行検索...

アプリケーション名称

アプリケーション開始イベント

文字列を設定する

文字列を設定する

文字列を設定する

文字列格納変数
ID:1
KEY:"Str1"

文字列格納変数
ID:2
KEY:"Str2"

文字列格納変数
ID:3
KEY:"Str3"

文字列格納変数
ID:1
KEY:"Str1"

文字列格納変数
ID:2
KEY:"Str2"

文字列格納変数
ID:3
KEY:"Str3"

[アイコン凡例] アプリケーション 画面構成部品 ウィンドウ メニュー パネル 処理部品 複合(画面構成) 複合(処理) リモート

実行 実行(設定可) 画面編集 帳票編集 ロード 挿入 保存 上書き保存 クリア 終了

デバッグ

メソッドコールスタック

(ID:null), アプリケーション開始イベント[NO:0], Str3(ID:3), 文字列を設定する

メソッド処理結果リスト

ID null : (アプリケーション開始イベント)

- 文字列格納変数 : 文字列を設定する
 - NULL
- 文字列格納変数 : 文字列を設定する
 - NULL
- 文字列格納変数 : 文字列を設定する
 - NULL

引数と属性

ID 3 : 文字列格納変数

- 文字列を設定する (String)
 - 引数
 - 文字列 : String
 - 文字列3
 - 属性
 - Index
 - String
 - Name
 - ComponentID
 - ComponentKey
 - AllowPushTransfer
 - AllowPullTransfer
 - ComponentPublicName
 - AllowRemoteInvocation
 - ComponentKeys

起動メソッド情報

メソッド 文字列を設定する(String) 全メソッド対象

| NO | 型 | 説明 | 取得方法 | コンポーネント | メソッド/値 |
|----|--------|-----|------|---------|--------|
| 0 | String | 文字列 | 固定値 | - | 文字列3 |

CSV出力... 了解 取消し